

DISCO DE CORTE ESTÁNDAR POWER FORCE DC-204 4 1/2"

SKU
74397

DATOS DE PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2 x 0.040 x 7/8

Dimensiones (mm): 115 x 1 x 22,2


Abrasivo: Óxido de Aluminio

Grado: 46

Dureza: S

Aglomerante: BF

Especificación: AWA 46 SBF



TIPO 42

D1 (Diámetro) = 4 1/2"/115 mm

D2 (Barreno) = 7/8"/22,2 mm

E (Espesor) = 0.040"/1 mm



CARACTERÍSTICAS

- » Disco de corte con centro hundido de Oxido de Aluminio.
- » Rendimiento garantizado en sustratos de acero al carbón e inoxidable.
- » Excelente capacidad de corte en esmeriladoras de potencia media.
- » Acción de corte limpio, con mínima rebaba y sin contaminar.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- » Utilice esmeriladora angular.
- » Utilice siempre guarda de seguridad.
- » Antes de montar el disco asegúrese de que la herramienta esté desconectada.
- » Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- » Mantener el disco a un ángulo 90°, nunca inclinar durante el corte, nunca usar para desbastar.
- » No ejerza presión lateral contra el disco durante el corte.
- » Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

- » Diseñado para corte en acero al carbón e inoxidable.

USO

- » Corte de láminas metálicas.
- » Corte de perfiles huecos y sólidos de acero al carbón e inoxidable.
- » Corte de soleras y placas metálicas.

ALMACENAMIENTO

- » Almacene en un lugar fresco y seco, en posición horizontal, evitando golpes y caídas.
- » No los exponga a solventes, humedad ni temperaturas extremas.

UNIDAD DE EMPAQUE

- » Interno: 100 pzas*.
 - » Externo: 400 pzas*.
- *Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD



fandeli.com

f X @ y t n

FANDELI®
Shaping Performance