


DISCO DE CORTE ESTACIONARIO

POWER FORCE DC-302 14"

SKU
74011

DATOS DE PRODUCTO

Dimensiones (in):	14 x 1/8 x 1
Dimensiones (mm):	355 x 3 x 25,4
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Grado:	30
Dureza:	Q
Aglomerante:	BF
Especificación:	A 30 QBF



TIPO 41

D1 (Diámetro) = 14"/355 mm
D2 (Barreno) = 1"/25,4 mm
E (Espesor) = 1/8"/3 mm

CARACTERÍSTICAS

- » Disco de Óxido de Aluminio de alta resistencia.
- » Alto rendimiento en cortes de acero al carbón y perfiles estructurales.
- » Corte rápido y estable, incluso en materiales de mayor espesor.
- » Acabado limpio y preciso, con mínima rebaba y sin contaminación del material.
- » Excelente desempeño para industrias de exigencia media.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- » Utilice cortadora de metales de 14".
- » Mantenga siempre colocada la guarda de seguridad de la máquina.
- » Antes de montar el disco, asegúrese de que la herramienta esté desconectada de la corriente eléctrica.
- » Monte el disco y déjelo girar en vacío durante 1 minuto para comprobar que no presente daños ni vibraciones.
- » Mantenga el disco en un ángulo de 90° respecto al material de trabajo.
- » No ejerza presión excesiva, ni golpee el disco contra la pieza.
- » Una vez gastado el disco, deséchelo; no lo utilice en otros equipos.
- » Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

- » Diseñado para corte en acero al carbón.

USO

- » Corte de perfiles estructurales huecos de acero al carbón.
- » Corte de soleras, ángulos y placas metálicas de gran espesor.
- » Corte de tubos y varillas de acero.

ALMACENAMIENTO

- » Almacene en un lugar fresco y seco, en posición horizontal, evitando golpes y caídas.
- » No los exponga a solventes, humedad ni temperaturas extremas.

UNIDAD DE EMPAQUE

- » Interno: 5 pzas*.
- » Externo: 25 pzas*.

*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD



fandeli.com

f X @ y t n d

FANDELI®
Shaping Performance