


DISCO DE DESBASTE ECO FORCE DD-405 4 1/2"

SKU
76452


DATOS DE PRODUCTO

Dimensiones (in):	4 1/2 x 1/4 x 7/8
Dimensiones (mm):	115 x 6,4 x 22,2
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Grado:	24
Dureza:	Q
Aglomerante:	BF
Especificación:	A 24 QBF



TIPO 27

D1	(Diámetro) = 4 1/2"/115 mm
D2	(Barreno) = 7/8"/22,2 mm
E	(Espesor) = 1/4"/6,4 mm



CARACTERÍSTICAS

- » Rendimiento confiable en aplicaciones con acero al carbón.
- » Gran capacidad de remoción con operación estable.
- » Bajo desgaste y mínima pérdida de grano.
- » Excelente relación costo-desempeño para profesionales exigentes.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- » Utilice esmeriladora angular.
- » Utilice siempre guarda de seguridad.
- » Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- » Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- » Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- » No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- » Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

- » Diseñado para desbaste y acabado en acero al carbono.

USO

- » Para remoción de cordones de soldadura.
- » Con buena capacidad de trabajo en cantos.
- » Diseñado para la operación en equipos de alta potencia.

ALMACENAMIENTO

- » Almacene en un lugar fresco y seco de forma horizontal evitando golpes y caídas.

UNIDAD DE EMPAQUE

- » Interno: 25 pzas*.

- » Externo: 100 pzas*.

*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD



fandeli.com



FANDELI®
Shaping Performance