

DISCO DE DIAMANTE RIN TURBO POWER FORCE DI-807 7"

SKU
72964

DATOS DE PRODUCTO

Dimensiones (in):	7 x 5/64 x 7/8
Dimensiones (mm):	180 x 2 x 22,2
Abrasivo:	Diamante
Máxima RPM:	8,500
Velocidad Máxima:	80 m/s



TIPO 1A1R

D1	(Diámetro) = 7"/180 mm
D2	(Barreno) = 7/8"/22,2 mm
E	(Espesor) = 5/64"/2 mm
F	(Ancho de diamante) = 8 mm

CARACTERÍSTICAS

- » Segmento Turbo para cortes rápidos y continuos.
- » Alta velocidad de corte con acabado limpio en concreto, piedra y materiales de construcción.
- » Mayor durabilidad gracias a su diseño reforzado y concentración de diamante.
- » Excelente estabilidad y precisión, incluso en trabajos de alta exigencia.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- » Utilice esmeriladora angular compatible con el diámetro del disco.
- » Utilice siempre guarda de seguridad.
- » Antes de montar el disco asegúrese de que la herramienta esté desconectada.
- » Verifique que el disco esté montado en el sentido de giro indicado por la flecha en la etiqueta.
- » Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- » Mantener el disco a un ángulo de 90°, nunca inclinar durante el corte.
- » Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad, zapatos de seguridad).

APLICACIÓN

- » Corte rápido y preciso de concreto, piedra y materiales de construcción.

USO

- » Corte de concreto armado, mampostería, piedra natural, bloques, tabiques, ladrillo y materiales pétreos.

ALMACENAMIENTO

- » Almacene en un ambiente libre de humedad, polvo y contaminantes, preferentemente dentro de su empaque original, evitando la exposición prolongada a temperaturas extremas.
- » Los discos deben almacenarse de manera que se evite cualquier deformación en su estructura.

UNIDAD DE EMPAQUE

- » Interno: 50 pzas*.
- » Externo: 50 pzas*.

*Unidades de empaque para distribución, la unidad de venta a usuario es controlada por el distribuidor y/o locatario del punto de venta.

UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD



fandeli.com

f X @ y u t

FANDELI®
Shaping Performance