

FANDELI®



Ficha Técnica

Modelo **74009**

Disco de Diamante Segmentado PRO

12"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 12" x 3/32" x 1"

Dimensiones (mm): 305 x 2,4 x 25,4

Abrasivo: Diamante

Máxima RPM: 4,300

Velocidad Máx.: 80 m/s

Línea: DI-808 PRO

Aplicaciones:

Concreto, ladrillo y cantera.



Esmeriladora Angular

La flecha indica el sentido del corte recuerda recomendarlo



Ancho del diamante



D1 = 305 mm
E = 2.4 mm
D2 = 25.4 mm
F = 8 mm



Características:

- Corte muy rápido
- Corte en seco
- Segmentos muy seguros; no se desprenden
- Uso general
- Máxima velocidad de corte

Instrucciones de Operación:

- Utilice una esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar desprendimiento de segmentos, si un disco presenta desprendimiento o le falta un segmento no deberá ser utilizado.



Utilice equipo de seguridad

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - a) Agua u otros solventes.
 - b) Temperaturas extremas o
 - c) Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- Empaque Interno: 1
- Empaque Externo: 10

FANDELI México



www.fandeli.com

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090
Tlalnepantla, Edo. de Méx., Tel: +52 (55) 5366 1515

