

FANDELI®

Ficha Técnica

Modelo

76452

Disco de Desbaste Metal

4 1/2"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dimensiones (in): 4 1/2" 1/4" X 7/8"

Dimensiones (mm): 115 X 6,4 X 22,2

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Máxima RPM: 13,300

Velocidad
Máxima: 80 m/s

Línea: DD-405 ECO

Aplicaciones:

Para desbaste de metal y aleaciones ferrosas, eliminación de cordones de soldadura.




Esmeriladora Angular



Utilice equipo de seguridad



D1 = 115 mm
E = 6.4 mm
D2 = 22.2 mm



Características:

- Discos de alta calidad
- Buen rendimiento
- Bajo desgrane
- Excelente relación costo- beneficio

Instrucciones de operación

- Utilice esmeriladora angular.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Cada que coloque un disco, desconecte el equipo de la corriente eléctrica.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a un ángulo mayor a 10° sobre la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- No exceda la velocidad de trabajo recomendada.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar fracturas, si un disco presenta fracturas no deberá ser utilizado.

Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - a) Agua u otros solventes.
 - b) Temperaturas extremas o
 - c) Condiciones de humedad.

Unidad de empaque:

- 25 piezas por caja.

www.fandeli.com

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090 Tlalneantla, Edo. de Mex., Tel.: 55 5366 1515