

# FANDELI®



## Ficha Técnica

Modelo

# 76453

## Disco de Corte Delgado Metal Inox 4 1/2"

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Dimensiones (in):** 4 1/2" X .040" X 7/8"

**Dimensiones (mm):** 115 X 1.0 X 22.2

**Abrasivo:** Cerámico

**Especificación:** CA 60 QBF

**Refuerzo:** Doble Malla

**Máxima RPM:** 13,300

**Velocidad Máxima:** 80 m/s

**Línea:** DCD-703 HP CERAPLUS

### Aplicaciones:

Para corte de metal, acero inoxidable, metales sólidos de alta dureza y aleaciones.



Esmeriladora Angular



Utilice equipo de seguridad

[www.fandeli.com](http://www.fandeli.com)



Tipo 41

D1 = 115 mm

E = 1.0 mm

D2 = 22.2 mm



### Características:

- Alta productividad
- Mayor rapidez y suavidad
- Estabilidad
- Su flexibilidad permite desbaste ligero y cortes angulares.

### Instrucciones de operación

- Utilice una esmeriladora circular con propósitos de corte.
- Utilice siempre guarda de seguridad.
- Antes de montar el disco, asegúrese de que el equipo esté desconectado de la corriente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, no golpee contra el material de trabajo.
- Siempre utilice equipo de seguridad (guantes de carnaza, tapones auditivos, mascarilla, lentes de seguridad).

### Manejo:

- Prevenir golpes o caídas, para evitar fracturas, si un disco presenta fracturas no deberá ser utilizado.

### Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - a) Agua u otros solventes.
  - b) Temperaturas extremas o
  - c) Condiciones de humedad.

### Unidad de empaque:

- 50 piezas por caja.

Fábrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., Presidente Juárez 225 c.p. 54090 Tlalneptla, Edo. de Mex., Tel.: 55 5366 1515