

Línea **A080** FEPA

Productos óptimos para el trabajo en superficies de madera.



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

P080 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P400 P500 P600 P800

MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Dorso	Papel peso "A".
Mineral	Óxido de Aluminio Premium.
Grados	FEPA: P080 a P800 excepto P360.
Recubierto	Abierto.

Ideal



MADERA



AUTOMOTRIZ

Recomendado



LACAS Y
PINTURA

Formas



ROLLOS



HOJAS



DISCOS DE
CONTACTO



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



LIJADO MANUAL



LIJADORA
ORBITAL
NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL
CON ASPIRACIÓN
PARA DISCOS



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LUBRICANTE
ESTEARATO



NO SE TAPA

Aplicaciones

- Operaciones de lijado en seco y acabado de superficies de madera en blanco o con recubrimientos.
- Pueden utilizarse manualmente o con máquinas lijadoras.
- Desempeño efectivo sobre superficies trabajadas con lacas y pinturas.

Características

- La capa de Estearato de Zinc previene el tapado prematuro del producto, asegurando una larga vida útil del mismo.
- Los acabados finos producidos por su acción de corte homogéneo las convierten en las lijas ideales para la industria de la madera.

FANDELI®

www.fandeli.com.mx