Línea ANSI C081 / D081

Operaciones en fábricas y talleres que van desde el lijado intermedio hasta el desbaste rápido y agresivo sobre piezas de madera.

Dorso	Papel peso "C" y "D" de alta resistencia.
Mineral	Óxido de Aluminio.
Grados	ANSI: C081, 100 a 280 / D081, 036 a 080.
Recubierto	Abierto.
Ideal	MADERA · METAL NO FERROSO · LACAS Y PINTURA · YESO
Recomendado	PLÁSTICO
Formas	
C081	ROLLOS · HOJAS · DISCOS DE CONTACTO · ESPECIALIDADES
D081	HOJAS · DISCOS DE CONTACTO · ESPECIALIDADES
Aplicaciones	LIJADO MANUAL · LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA · LIJADORA ORBITAL CON ASPIRACIÓN PARA DISCOS · GANCHILLO · ADHESIVO PSA

DISPONIBILIDAD DE GRADOS

036 040 050 060 080 100 120 150 180 220 240 280

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO /EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Aplicaciones

- Operaciones de lijado de calidad profesional.
- Ideales para preparación de superficies en las industrias maderera, tanto para retirar pintura y quitar asperesas es un indispensable antes de aplicar lacas, pintura y barniz y lograr un buen acabado.
- Desde procesos de madera natural, reparaciones de rayones y manchas o renovación.
- Funcionales en yeso, arcilla y para remover capas de pintura.
- Pueden utilizarse para el lijado en seco de plásticos y metales no ferrosos.

Características

- Su estructura abierta previene el tapado prematuro del producto, extendiendo su vida útil.
- La versatilidad de granos abrasivos brinda diferentes acabados para diversos procesos.

FANDELI®