

# Línea S-18

ANSI

Una combinación perfecta de alto rendimiento, calidad y durabilidad que satisface las demandas de la industria metalmeccánica.



## DISPONIBILIDAD DE GRADOS

024 036 040 050 060 080 100 120

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO  
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO

**Dorso** Tela de poliéster-satín.

**Mineral** Alúmina Zirconia.

**Grados** ANSI: 024 a 120 excepto 030.

**Recubierto** Cerrado.

### Ideal



METAL



METAL  
NO FERROSO

### Formas



ROLLOS



DISCOS DE  
CONTACTO



BANDAS  
PORTÁTILES



ESPECIALIDADES

### Aplicaciones



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LIJADORA  
ORBITAL  
NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL  
CON ASPIRACIÓN  
PARA DISCOS



LIJADORA DE  
PEDESTAL O  
VERTICAL



LIJADORA  
PORTÁTIL

## Aplicaciones

- Operaciones de desbaste y acabado intermedio de acero inoxidable y metales de alta dureza, como son fabricación de lienzos de acero inoxidable, satinado y tramado del material.
- Debe aplicarse bajo una misma dirección para homogenizar el rayado y cuidado de la superficie trabajada.
- Algunos aditamentos quirúrgicos y de cocina son efectuados con este paso de lijado en el trabajo.
- Proceso de acabados en barandales, tubos y aditamentos fabricados de acero inoxidable.
- Incluyendo tratamiento previo para pulido de acabado espejo.

## Características

- Los granos abrasivos de Alúmina Zirconia brindan un excelente desempeño y buen acabado.
- Su estructura con propiedades de autoafilado garantizan una acción de desbaste de media a agresiva y excelente resistencia a presiones fuertes.

**FANDELI**

[www.fandeli.com.mx](http://www.fandeli.com.mx)