



MASKING TAPE

www.fandelicintas.com

FANDELI®



LA MARCA MEXICANA
DE ABRASIVOS

MASKING TAPE MULTIUSOS

Papel

¡Pega, fija, empaqa, enmascara y repara lo que necesites!

Aplicaciones

- Protección y aislamiento de sustratos a humedad, solventes, pinturas y barnices.
- Unión y empalme de papel y plástico para empaque.
- Etiquetados y sujeciones en general.
- Se aplica también en Papel, Pintura doméstica, Construcción y
- Superficies sólidas

Características

- Flexibilidad para adaptarse a zonas curvas
- Alta adherencia con capacidad de reposicionarse.
- No deja residuos de pegamento en el sustrato.
- Resistencia a estiramiento y aplicación en superficies de gran longitud.
- Al desprenderse no desprende el recubrimiento del sustrato (pintura, barniz, laca, etc).
- Desprendimiento limpio, no se rompe o astilla al removerse.

Información Técnica General

- Respaldo
- Adhesivo
- Color
- Papel crepado
- Resistente al temperismo.
- Crema natural.



TIP TÉCNICO:

Para garantizar el tiempo de vida del producto, se debe almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directo.

Aplicaciones y recomendaciones



MADERA
WOOD



VIDRIO
GLASS



PLÁSTICO
PLASTIC



METAL
METAL



USE MANUALLY
USO MANUAL

MASKING TAPE MULTIUSOS

CÓDIGO CODE	MM X M MM X M	PULGADA INGHES	CAJA BOX	EMPAQUE PAKING
72160	12 mm x 50 m	1/2 "	1	92
72161	18 mm x 50 m	3/4 "	1	64
72162	24 mm x 50 m	1"	1	48
72719	36 mm x 50 m	1 1/2 "	1	32
72720	48 mm x 50 m	2 "	1	24

MASKING TAPE DE ALTA TEMPERATURA

Papel

Masking Tape para procesos que requieren resistencia a altas temperaturas de horneado para repintado automotriz.

Aplicaciones

- Ideal para enmascarar líneas rectas, curvas o figuras complejas con alta precisión, previo a la aplicación de pintura.
- Enmascarar superficies que utilicen pintura automotriz en general.
- Uso en procesos de repintado automotriz, durante periodos prolongados de trabajo, y que requieran un proceso de horneado.

Características

- Reposicionable y conformable.
- Resiste hasta 130° por 60 minutos.
- Excelente adhesión y flexibilidad.
- Impermeabilidad a solventes.
- Mínima transferencia de adhesivo.
- Alta resistencia a la ruptura.

Información Técnica General

- Respaldo ➤ Papel crepado.
- Adhesivo ➤ Resistente a altas temperaturas.
- Color ➤ Naranja.

FANDELI
**REPINTADO
 AUTOMOTRIZ**



TIP TÉCNICO:

Para garantizar el tiempo de vida del producto se debe almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directo.

Aplicaciones y recomendaciones



LACAS Y
 PINTURAS
 LACQUERS AND
 PAINTS



USE MANUALLY
 USO MANUAL

MASKING TAPE DE ALTA TEMPERATURA

CÓDIGO CODE	MM X M MM X M	PULGADA INGHES	CAJA BOX	EMPAQUE PAKING
72832	12MM X 50M	1/2 "	1	92
72833	18MM X 50M	3/4 "	1	64
72843	48MM X 50M	2"	1	24

NUEVO

FANDELI 

Masking Tape

PROFESIONAL



**REPINTADO
AUTOMOTRIZ**



- *No deja residuos*
- *Reposicionable y conformable*
- *Alta resistencia a la ruptura*



Presentaciones:

▪ 1/2" ▪ 3/4" ▪ 2"

www.fandeli.com.mx

