

Línea C-89

FEPA

Mayor rendimiento al menor precio.



DISPONIBILIDAD DE GRADOS



P080 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P400 P500 P600 P800

MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Dorso Papel Peso "C" impermeable.

Mineral Óxido de Aluminio.

Grados FEPA: P080 a P800 excepto P360.

Recubierto Cerrado.

Ideal



METAL
NO FERROSO



LACAS Y
PINTURA



AUTOMOTRIZ



PLÁSTICO



VIDRIO

Recomendado



METAL

Formas



ROLLOS



HOJAS



DISCOS DE
CONTACTO



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



LIJADO MANUAL



LIJADORA
ORBITAL
NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL
CON ASPIRACIÓN
PARA DISCOS



LIJADO EN
HÚMEDO



GANCHILLO



ADHESIVO PSA

Aplicaciones

- Producto de gran demanda para lograr el avejentado de mezclilla, aclarado de partes de la prenda o simulación de desgarres o zonas de deshilado, acordes al diseño en prendas de ropa.

Características

- Rendimiento superior a productos de lija de agua con Carburo de Silicio.
- Buena flexibilidad, uniformidad en el recubierto.
- Se puede doblar y cortar a cualquier tamaño deseado, diferentes presentaciones (hojas, discos, rollos).
- Excelente rendimiento en el pulido de probetas metalográficas.

FANDELI

www.fandeli.com.mx