Línea R-88 / Y-88
FEPA

Opción de producto ideal para la preparación de superficies metálicas.

Dorso	R-88, tela pesada poliéster-algodón. Y-88, tela pesada poliéster algodón peso "Y".
Mineral	Óxido de Aluminio Premium.
Grados	FEPA: R-88, P060 a P220 y P320, P400 FEPA: Y-88, P024 y P036 (grados gruesos y extra gruesos).
Recubierto	Cerrado.
Ideal	METAL; METAL NO FERROSO
Formas	ROLLOS; DISCOS DE CONTACTO; BANDAS PORTÁTILES; ESPECIALIDADES
Aplicaciones	GANCHILLO; ADHESIVO PSA; LAVABLE

LIJADORA ORBITAL NEUMÁTICA · LIJADORA ORBITAL CON ASPIRACIÓN PARA DISCOS · LIJADORA DE PEDESTAL O VERTICAL · LIJADORA PORTÁTIL

DISPONIBILIDAD DE GRADOS

P024 P036 P060 P080 P100 P120 P150 P180 P220 P320 P400

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO

Aplicaciones

- Para operaciones industriales de desbaste y acabado intermedio en la industria metalmecánica como lo es el trabajo sobre lienzos de metal, laminados, pre-pulido y satinado de superficies planas.
- Acabados de superficies metálicas.
- Tratamiento de cubiertas metálicas, paneles y chapas de metal.
- Fabricación y preparado de placas troqueladas, incluso en fabricación de laminados para componentes de máquinas o de lienzos para techos industriales.
- Buen desempeño en metales no ferrosos.

Características

- Los dorsos resistentes y recubrimientos cerrados de Óxido de Aluminio brindan una acción de desbaste pesada y producen excelentes acabados.
- Es lavable para recuperación debido a emplaste y contaminación durante la operación de algunas superficies.

FANDELI®

www.fandeli.com.mx