

Línea X-88

ANSI

Gracias a su desempeño superior y larga durabilidad, estas bandas son herramientas ideales para la industria metalmecánica.



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

024 036 040 050 060 080 100 120 150 180 220 240 320

EXTRA GRUESO / GRUESO / MEDIANO / FINO / EXTRA FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Dorso	Tela de algodón peso "X".
Mineral	Óxido de Aluminio Premium.
Grados	ANSI: 024 a 320 excepto 030 y 280.
Recubierto	Cerrado.

Ideal



MADERA



METAL



METAL
NO FERROSO

Formas



ROLLOS



DISCOS DE
CONTACTO



BANDAS
PORTÁTILES



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LIJADORA
ORBITAL
NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL
CON ASPIRACIÓN
PARA DISCOS



LIJADORA DE
PEDESTAL O
VERTICAL



LIJADORA
PORTÁTIL

Aplicaciones

- Para operaciones de desbaste y acabado intermedio en la industria metalmecánica, para superficies metálicas (lámina negra, acero al carbón, acero templado, etc.).
- Lijado intermedio y pesado de metales ferrosos y no ferrosos, ya sea en materiales nuevos a trabajar o bien en reparaciones ó renovaciones con pintura aplicada vieja para retirar, limpieza y renovación de lienzos, muebles e incluso sobre objetos de metal.
- Recuperación de brillo en el metal o retiro de óxido.
- Asegúrese siempre de limpiar la superficie antes y después de lijar.
- Funcionales además en maderas y metales no ferrosos.

Características

- Sus cualidades abrasivas superiores optimizan la acción de desbaste.
- Los dorsos de tela rígida extienden la vida útil del producto.

FANDELI®

www.fandeli.com.mx